

**kraenzle**®

**AKCESORIA POŁĄCZENIA GWINTOWE M22**

**Josef Kränzle GmbH & Co. KG**

Rudolf-Diesel-Straße 20

D-89257 Illertissen

Telefaks: +49 7303 96 05 0

E-Mail: [sales@kraenzle.com](mailto:sales@kraenzle.com)

**[www.kraenzle.com](http://www.kraenzle.com)**

# PISTOLETY Z ZABEZPIECZENIEM

AKCESORIA | POŁĄCZENIA GWINTOWE

M2000		
Wyjście		M22x1.5 IG
Ciśnienie robocze	bar   MPa	270   27
Wydajność wody	l/min	30
Temperatura maks.	°C	150



M2000 - krótki	
Nr. art.	12491

Starlet		
Wyjście		M22x1.5 IG
Ciśnienie robocze	bar   MPa	250   25
Wydajność wody	l/min	40
Temperatura maks.	°C	150



M 2000 - długi	
Nr. art.	12480



Starlet - krótki	
Nr. art.	123271



Starlet - długi	
Nr. art.	123202

## SYSTEM SZYBKIEJ WYMIANY

Przemysłane, szybkie i niezawodne: Szybka wymiana osprzętu za pomocą hartowanych elementów ze stali szlachetnej zapewniają prostotę i zawsze pewne połączenie pistoletu z lanca i akcesoriami.

## ŁATWA KONWERSJA POŁĄCZEŃ

Od 2021 roku wszystkie nowe myjki wysokociśnieniowe Kränzle dostarczane są w standardzie z szybkozłączkami. Dotychczasowy asortyment akcesoriów z połączeniami gwintowymi do wcześniej wyprodukowanych urządzeń Kränzle, jest oczywiście nadal dostępny. W razie potrzeby prosta konwersję do nowego systemu zapewni zestaw dedykowanych adapterów.

**kränzle**®

Wejście	M22x1.5 AG
---------	------------



## Przebrożona na system wtykowy

Do przebrożenia pistoletu Kränzle z bezpiecznikiem wyłączania ze złączką gwintową na błyskawiczny system wtykowy

Nasadka złącza wtykowego	Adapter 1	Adapter 2	Nr. art.
M22x1.5 AG ▶ D12	Złącze D12 bez zabezpieczenia przed przekręceniem	Złącze D12 z zabezpieczeniem przed skręceniem węża	13455



124415

12440

## Adapter złączki gwintowej na system wtykowy

Do wykorzystania akcesoriów firmy Kränzle ze złączką gwintową w przypadku pistoletu z bezpiecznikiem wyłączania z błyskawicznym systemem wtykowym

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie przed przekręcaniem	Długość mm	Nr. art.
Złącze wtykowe D12	M22x1.5 IG	–	100	12441
Złącze wtykowe D12	M22x1.5 IG	●	100	124415
Złącze wtykowe D12	M22x1.5 IG	–	400 z uchwytyami	12440



## Nasadka złącza wtykowego

Do przebrożenia pistoletu z bezpiecznikiem wyłączania na błyskawiczny system wtykowy

Nr. art.	12443
Wyjście	D12

# LANCE CZYSZĄCE

AKCESORIA | POŁĄCZENIA GWINTOWE

Wejście

M22x1.5 AG



123922-D2504

Lanca ze stali szlachetnej z dyszą płaską				
Długość	mm	Wielkość dyszy	Kąt natrysku	Nr. art.
500		bez dyszy **	bez dyszy **	<b>12393-XXX</b>
500		● 028	20°	<b>12393-M20028</b>
500		○ 03	20°	<b>12393-M2003</b>
500		● 042	20°	<b>12393-M20042</b>
500		● 045	20°	<b>12393-M20045</b>
600		bez dyszy **	bez dyszy **	<b>123922-XXX</b>
600		● 035	20°	<b>123922-M20035</b>
600		● 04	25°	<b>123922-D2504</b>
600		● 045	25°	<b>123922-D25045</b>
600		● 05	25°	<b>123922-D2505</b>
600		● 06	25°	<b>123922-D2506</b>
600		● 07	25°	<b>123922-D2507</b>



461501

Dirtkiller			
Długość	mm	Wielkość dyszy	Nr. art.
500		● 028	<b>41570-028</b>
500		○ 03	<b>41570-03</b>
500		● 042	<b>41570-042</b>
500		● 055	<b>41570-055</b>
500		● 07	<b>41570-07</b>
600		● 035	<b>46150</b>
600		● 045	<b>461501</b>
600		● 055	<b>461503</b>
600		● 06	<b>461502</b>



410723

Turbokiller			
Długość	mm	Wielkość dyszy	Nr. art.
600		● 04	<b>41072</b>
600		● 045	<b>410723</b>
600		● 05	<b>41580-05</b>
600		● 055	<b>410724</b>
600		● 07	<b>410727</b>
600		● 08	<b>410728</b>
600		● 10	<b>41580-10</b>
600		● 11	<b>41580-11</b>



12701-M20042

Lanca ze stali szlachetnej z dyszą regulowaną				
■ maks. 250 bar   25 MPa		■ maks. 150 °C		
Długość	mm	Wielkość dyszy	Kąt natrysku	Nr. art.
500		○ 03	20°	<b>12701-M2003</b>
500		● 042	20°	<b>12701-M20042</b>
500		● 045	20°	<b>12701-M20045</b>
600		bez dyszy **	bez dyszy **	<b>12395-XXX</b>
600		○ 03	25°	<b>12395-D2503</b>
600		● 045	25°	<b>12395-D25045</b>
600		● 05	25°	<b>12395-D2505</b>
600		● 07	25°	<b>12395-D2507</b>



12395-D2503



krótka dysza nastawna	
Nr. art.	132050
Wyjście	R 1/4" IG bez dyszy **
Długość	mm 135



Lance z dyszą Vario-Jet			
Długość	mm	Wielkość dyszy	Nr. art.
500		○ 03	<b>411568-03</b>
500		● 042	<b>411568-042</b>
500		● 055	<b>411568-055</b>

\*\* Dyszę wysokociśnieniową należy zamawiać osobno.

# LANCE CZYSZĄCE

AKCESORIA | POŁĄCZENIA GWINTOWE

Wejście

M22x1.5 AG

**kränzle**®



41075

## Lanca do czyszczenia powierzchni przypodłogowych

do trudno dostępných miejsc

Długość	mm	Wielkość dyszy	Nr. art.
400		● 07	<b>410751</b>
1000		● 07	<b>41075</b>



## lanca wygięta z rękojeścią

Stufenlose Verstellung des Biegewinkels von 20°-140°

Nr. art.	<b>121800-XXX</b>	
Długość	mm	670
Wyjście	R 1/4" IG, bez dyszy **	



12131

## Podwójna lanca z obrotowym rękojeścią

Bezstopniowa regulacja ciśnienia roboczego

Długość	mm	Wielkość dyszy	Nr. art.
660		D3035 **	<b>121311</b>
1000		D3035 **	<b>12131</b>

121317

## Podwójna lanca z głowicą obrotową

Bezstopniowa regulacja ciśnienia roboczego

Długość	mm	Wielkość dyszy	Nr. art.
660		D3035 **	<b>121316</b>
1000		D3035 **	<b>121317</b>

150048

## Przedłużacze do lanc

■ Wyjście: M22x1.5 IG

Długość	mm	Nr. art.
500	uchwytyami	<b>150048</b>
1000	uchwytyami	<b>41154</b>
1250	uchwytyami	<b>411542</b>
1500	uchwytyami	<b>411543</b>



## Lanca do WC

■ Dysza regulowana

Nr. art.	<b>41076</b>	
Długość	mm	500
Wielkość dyszy	D25055	



**\*\* Seryjna dysza niskociśnieniowa. Dyszę wysokociśnieniową należy zamawiać osobno.**

# MYJKA DO PODŁÓG

AKCESORIA | POŁĄCZENIA GWINTOWE

Wejście

M22x1.5 AG

**kränzle**®



## Round Cleaner UFO krótki

do małych i średnich powierzchni

<b>Nr. art.</b>	<b>41855</b>	
Ø	mm	300
Ciśnienie robocze	bar   MPa	180   18
Wydajność wody maks.	l/min	12
Masa	kg	1.9
Wielkość dyszy	045	

41850



## Round Cleaner UFO długi

do małych i średnich powierzchni

<b>Nr. art. bez kótek</b>	<b>41850</b>	
<b>Nr. art. z kótkami</b>	<b>41851</b>	
Ø	mm	300
Ciśnienie robocze	bar   MPa	180   18
Wydajność wody maks.	l/min	12
Masa	kg	2.2
Wielkość dyszy	045	

41851



## Round Cleaner UFO długi, z stali szlachetnej

do małych i średnich powierzchni

<b>Nr. art. Wielkość dyszy 045</b>	<b>41861</b>	
<b>Nr. art. Wielkość dyszy 055</b>	<b>41860</b>	
Ø	mm	350
Ciśnienie robocze	bar   MPa	210   21
Wydajność wody maks.	l/min	15
Masa	kg	5.5



## Round Cleaner INOX 410

do małych i średnich powierzchni

<b>Nr. art.</b>	<b>41831</b>	
Ø	mm	410
Ciśnienie robocze	bar   MPa	180   18.0
Wydajność wody maks.	l/min	14
Masa	kg	3.6
Wielkość dyszy	045	



## Round Cleaner INOX 300

do małych i średnich powierzchni

<b>Nr. art.</b>	<b>41830</b>	
Ø	mm	300
Ciśnienie robocze	bar   MPa	160   16.0
Wydajność wody maks.	l/min	12
Masa	kg	2.9
Wielkość dyszy	045	



## Round Cleaner INOX 520

do małych i średnich powierzchni

<b>Nr. art.</b>	<b>41832</b>	
Ø	mm	520
Ciśnienie robocze	bar   MPa	220   22.0
Wydajność wody maks.	l/min	26
Masa	kg	11.4
Wielkość dyszy	06	

## AKCESORIA SPECJALNE

AKCESORIA | POŁĄCZENIA GWINTOWE

Wejście

M22x1.5 AG

**kränzle**®



### Wąż z dyszą do czyszczenia rur


■ Ciśnienie robocze maks.: 200 bar | 20 MPa

■ Wielkość dyszy bez otworu z przodu: KN 055

**pozostałe dysze na zapytanie**

■ Wielkość dyszy z otworem przednim: KNF 055

Długość	m	Nr. art. bez otworu z przodu	Nr. art. z otworem przednim
10		<b>410581</b>	<b>410581-F</b>
15		<b>41058</b>	<b>41058-F</b>
20		<b>410582</b>	<b>410582-F</b>
25		<b>410583</b>	<b>410583-F</b>
30		<b>410584</b>	<b>410584-F</b>



**BEZ OTWORU Z PRZODU**

3 strumienie do tyłu



**Z OTWOREM PRZEDNIM**

3 strumień do tyłu

1 strumień do przodu



### Szczotka myjąca płaska

Nr. art.	41073
Głowica szczotki D x S mm	180x65



410501

### Obrotowa szczotka myjąca

Długość rurki	mm	Nr. art.
342		<b>410501</b>
1000	uchwytyami	<b>410505</b>



135301

135311

### Iniektor pianowy

Generacja piany myjącej

■ regulowany kąt natrysku (strumień punktowy - strumień płaski)

Pojemnik	Litr	Nr. art.
1		<b>135301</b>
2		<b>135311</b>



### Organizer na akcesoria Butler

Do przechowywania ze złączką gwintową

niewymagającego wiele miejsca

■ Dostawa bez akcesoriów

Nr. art.	41262
Wymiary (D x S x W) mm	425x240x280



410500

### Szczotka myjąca

Długość rurki	mm	Nr. art.
-		<b>410500</b>
400		<b>128050</b>
1000	uchwytyami	<b>128052</b>