

# bully 1000 TST zapewniające doskonałe efekty mycia!

- Niezajmująca dużo miejsca, kompaktowa i sprzyjająca serwisowi konstrukcja
- Ekstremalnie stabilna i solidna rama typu Roto-Mold
- Podwozie jezdne umożliwiające jazdę po schodach i nierównym podłożu
- Łatwe i przyjemne operowanie urządzeniem
- Odporny na korozję materiał
- Zintegrowany bęben na wąż ze składaną korbą (TST)
- Kabel przyłączeniowy 7,5 m, ze zwijaczem
- Pistolet z bezpiecznym rozłączeniem w systemie złącza błyskawicznego
- Lanca Drittkiller z rurą ze stali szlachetnej, złączką wtykową, lancą ze stali szlachetnej z dyszą płaską i złączką wtykową
- Zamocowanie pistoletu z bezpiecznym rozłączeniem
- System totalnego stopu
- Zderzaki ochronne

**NOWOŚĆ!**



■ Made  
■ in  
■ Germany



#### Dane techniczne

	<b>bully 1000 TST</b>
Nr. art.	40.360 10
Ciśnienie robocze regulowane bezstopniowo	30-200 bar (3-20 MPa)
Maks. dozwolone nadciśnienie	230 bar (23 MPa)
Wydajność wody	16 l/min (960 l/h)
Liczba obrotów silnika	1.400 obr./min
Elektryczna moc przyłączeniowa	400 V, 12 A, 50 Hz
Pobór mocy / moc użyteczna	7,5 kW / 5,5 kW
Masa	68 kg

#### Zakres dostawy

	Nr. art.
Wysokociśnieniowy wąż z opłotem stalowym N5 8, 15 m	46.411
Pistolet M2000 z bezpiecznym rozłączeniem ze złączem błyskawicznym	12.492
Lanca Drittkiller 1000mm, z rurą ze stali szlachetnej, złączką wtykową	12.425-055
Lanca ze stali szlachetnej 1000 mm, z dyszą płaską i złączką wtykową	12.420-D2505

# WS 1000 TS zapewnia stacjonarną moc w kompaktowym wymiarze!

- Ramię nośne i pokrywa ze stali szlachetnej
- Można je używać zarówno jako urządzenie stojące, jak również jako zamontowane na ścianie
- Kabel przyłączeniowy 7,5 m
- Pistolet z bezpiecznym rozłączaniem w systemie złącza błyskawicznego
- Lanca ze stali szlachetnej z dyszą płaską i złączką wtykową
- Zamocowanie pistoletu z bezpiecznym rozłączaniem
- Urządzenie total-stop z opóźnieniem wybiegu
- Samoczynne wyłączenie po 20 min nieużywania
- Manometr ze stali szlachetnej
- Wysokociśnieniowy wąż z oplotem stalowym

Opcja:

- Turbokiller z lancą ze stali szlachetnej i złączką wtykową

**NOWOŚĆ!**



■ **Made**  
 ■ **in**  
 ■ **Germany**

#### Dane techniczne

#### WS 1000 TS

Nr. art.	41.313 10
Ciśnienie robocze regulowane bezstopniowo	30-200 bar / 3-22 MPa
Maks. dozwolone nadciśnienie	230 bar / 23 Mpa
Wydajność wody	16 l/min (960 l/h)
Liczba obrotów silnika	1.400 obr./min
Elektryczna moc przyłączeniowa	400 V, 12 A, 50 Hz
Pobór mocy / moc użyteczna	7,5 kW / 5,5 kW
Masa	62 kg

#### Zakres dostawy

Nr. art.

Wysokociśnieniowy wąż z oplotem stalowym NŚ 8, 10 m	44.878
Pistolet Starlet z bezpiecznym rozłączaniem ze złączem błyskawicznym	12.327 2
Lanca ze stali szlachetnej z dyszą płaską i złączką wtykową	12.420-D2505
Wejściowy filtr do wody	13.310

#### Opcja

Nr. art.

Turbokiller z lancą ze stali szlachetnej i złączką wtykową	12.430-055
--	------------