

**kraenzle**<sup>®</sup>



Program Kränzle 2017

**SERIA K 1050**

ŁĄCZNIE Z AKCESORIAMI

■ Made  
■ in  
■ Germany

[www.kraenzle.com](http://www.kraenzle.com)



## Perfekcyjna czystość dzięki serii K 1050 WYCZYŚĆ OTOCZENIE DOMU NA **WYSOKI POŁYSK!**

### PROFESJONALNA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE.

Seria myjek ciśnieniowych K 1050 gwarantuje profesjonalną jakość do typowych zastosowań przy domu i w ogrodzie po korzystnej cenie.

Dzięki pomysłowym rozwiązaniom konstrukcyjnym ukierunkowanym dla indywidualnego użytkownika firmie Kränzle udało się połączyć profesjonalną jakość zajmującą niewiele miejsca i kosztoszczędną z kompaktową, ładną i niewielką obudową.

Począwszy od wersji przenośnej K 1050 P, a skończywszy na mobilnym wykonaniu K 1050 TST ze zintegrowanym bębniem na wąż, znajdziecie Państwo wszystko, czego możecie oczekiwać od produktu na najwyższym poziomie.

### PARTNER W HANDLU SPECJALISTYCZNYM!

Wyroby firmy Kränzle znajdują się tylko w wyspecjalizowanych placówkach handlowych, ponieważ ten, kto stawia wysokie wymagania wobec jakości i funkcjonalności swoich maszyn, wymaga również profesjonalnego serwisu.

**W rezultacie użytkownicy odnoszą korzyści z najwyższej jakości Made in Germany, doskonałej wydajności mycia i szczególnie długiej wytrzymałości.**

■ Made  
■ in  
■ Germany

## Innowacje na całej linii SĄ SYMBOLEM **JAKOŚCI!**

Własne badanie i rozwój stanowią jądro i zarazem motor napędowy strategii innowacyjnej Kränzle. Doświadczeni pracownicy pracują tutaj codziennie nad nowymi rozwiązaniami, które przynoszą użytkownikom na całym świecie korzyści w postaci efektywności czyszczenia i bezpieczeństwa w posługiwaniu się urządzeniami.

Ten, kto zdecyduje się wybrać wyrób firmy Kränzle, otrzymuje zawsze dojrzałą technicznie myjkę wysokociśnieniową o przekonujących zaletach technicznych.

Jest to zasługą innowacji pochodzących z zakładów rozwojowych i produkcyjnych firmy Kränzle w Illertissen/Bawaria.



### WYSOKIEJ JAKOŚCI MOSIĘŻNA GŁOWICA POMPY

Głowica pompy wykonana z kutego mosiądzu z tłokami ze stali szlachetnej z powłoką ceramiczną jest sercem naszych dopracowanych myjek wysokociśnieniowych. Pompa posiada również systemy zwrotnego odprowadzania wody oraz total – stop.



### TRWAŁY SILNIK O DUŻEJ MOCY

Trwały silnik indukcyjny zapewnia wysoką moc i długą żywotność.



### SYSTEM SZYBKIEJ WYMIANY

System szybkozłączny wtykowych wykonany jest z hartowanej stali nierdzewnej i zapewnia szybkie, proste i trwałe połączenie pistoletu z osprzętem.

Przenośne i kompaktowe  
**MYJKA K 1050 P**



**ZALETY TECHNICZNE**

**1. WYSOKIEJ JAKOŚCI MOSIĘŻNA GŁOWICA POMPY**

System total – stop

**2. FUNKCJONALNY SYSTEM PRZECHOWYWANIA.**

Praktyczne uchwyty do lanc.

**3. PRZENOŚNE I PRAKTYCZNE**

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt do przenoszenia służy równocześnie do nawijania kabla zasilającego.

**ZAKRES ZASTOSOWANIA**

Myjka K 1050 P została zaprojektowana do prywatnego użytku wokół domu oraz w ogrodzie.

**ZAKRES DOSTAWY**

	Nr art.
■ Wąż wysokociśnieniowy NW6 o długości 8 m	41.054 1
■ Pistolet M2000 z systemem szybkozłączy wtykowych	12.475
■ Lanca płaskostrumieniowa z rurą ze stali szlachetnej i z szybkozłączem	12.900-03
■ Filtr wody	13.311



**Dane techniczne**

**K 1050 P**

Model	przenośny
Nr art.	49.501
Kod kreskowy EAN	40 12314 12001 1
Ciśnienie robocze	130 bar / 13 MPa
Maks. dopuszczalne nadciśnienie	160 bar / 16 MPa
Wydajność wody	7,5 l/min (450 l/h)
Liczba obrotów silnika	2.800 obr./min
Elektryczna moc przyłączeniowa	230 V ~1/50 Hz
Pobór mocy / Moc użyteczna	2,2 kW / 1,65 kW
Ciężar	19 kg

Z komfortowym mocowaniem węża  
**MYJKA K 1050 TS**



**ZALETY TECHNICZNE**

- 1. WYSOKIEJ JAKOŚCI MOSIĘŻNA GŁOWICA POMPY**  
System total – stop
- 2. FUNKcjONALNY SYSTEM PRZECHOWYWANIA**  
Wbudowany z tyłu moduł na pistolet i lancę.
- 3. KOMFORTOWE MOCOWANIE WĘŻA**  
Praktyczny uchwyt do nawijania węża wysokociśnieniowego.

**ZAKRES ZASTOSOWANIA**

Myjka K 1050 TS została zaprojektowana do prywatnego użytku wokół domu oraz w ogrodzie.

**ZAKRES DOSTAWY**

- |  | <b>Nr art.</b> |
|--|----------------|
| ■ Wąż wysokociśnieniowy NW6 o długości 8 m                               | 41.054 1       |
| ■ Pistolet M2000 z systemem szybkozłączy wtykowych                       | 12.475         |
| ■ Lanca dirtkiller z rurą ze stali szlachetnej i z szybkozłączem.        | 42.403-03      |
| ■ Lanca płaskostrumieniowa z rurą ze stali szlachetnej i z szybkozłączem | 12.900-03      |
| ■ Filtr wody   | 13.311         |



**Dane techniczne**

**K 1050 TS**

Model	z uchwytem na wąż
Nr art.	49.505 1
Kod kreskowy EAN	40 12314 12010 3
Ciśnienie robocze	130 bar / 13 MPa
Maks. dopuszczalne nadciśnienie	160 bar / 16 MPa
Wydajność wody	7,5 l/min (450 l/h)
Liczba obrotów silnika	2.800 obr./min
Elektryczna moc przyłączeniowa	230 V ~/50 Hz
Pobór mocy / Moc użyteczna	2,2 kW / 1,65 kW
Ciężar	21 kg

Ze zintegrowanym bębniem do nawijania węża  
**MYJKA K 1050 TST**



**ZALETY TECHNICZNE**

- 1. WYSOKIEJ JAKOŚCI MOSIĘŻNA GŁOWICA POMPY**  
System total – stop
- 2. FUNKCJONALNY SYSTEM PRZECHOWYWANIA**  
Wbudowany z tyłu moduł na pistolet i lancę.
- 3. ZINTEGROWANY BĘBEN DO NAWIJANIA WĘŻA**  
Praktyczny bęben do nawijania węża ze składaną korbą i z wężem wysokociśnieniowym w oplocie stalowym.

**ZAKRES ZASTOSOWANIA**

Myjka K 1050 TST została zaprojektowana do prywatnego użytku wokół domu oraz w ogrodzie.

**ZAKRES DOSTAWY**

- |  | <b>Nr art.</b> |
|--|----------------|
| ■ Wąż wysokociśnieniowy NW6 o długości 12 m                              | 49.116         |
| ■ Pistolet M2000 z systemem szybkozłączy wtykowych                       | 12.475         |
| ■ Lanca dirtkiller z rurą ze stali szlachetnej i z szybkozłączem.        | 42.403-03      |
| ■ Lanca płaskostrumieniowa z rurą ze stali szlachetnej i z szybkozłączem | 12.900-03      |
| ■ Filtr wody   | 13.311         |



**Dane techniczne**

**K 1050 TST**

Model	z bębniem na wąż
Nr art.	49.510 1
Kod kreskowy EAN	40 12314 12020 2
Ciśnienie robocze	130 bar / 13 MPa
Maks. dopuszczalne nadciśnienie	160 bar / 16 MPa
Wydajność wody	7,5 l/min (450 l/h)
Liczba obrotów silnika	2.800 obr./min
Elektryczna moc przyłączeniowa	230 V ~1/50 Hz
Pobór mocy / Moc użyteczna	2,2 kW / 1,65 kW
Ciężar	24 kg

## Wielofunkcyjne WYPOSAŻENIE **LIGHT LINE**

Niezależnie od tego, czy chodzi o zatkane liśćmi rynny dachowe, zarosnięte mchem podjazdy lub zanieczyszczone samochody, dla każdego zadania oferujemy przydatne rozwiązanie.

Za pomocą akcesoriów Light-Line jesteście Państwo w stanie poszerzyć zakres zastosowania Waszej myjki wysokociśnieniowej.

Program akcesoriów Light-Line został zaprojektowany specjalnie do prywatnego użytku i upraszcza wszelkie prace związane z myciem. W ten sposób myjka serii K 1050 staje się prawdziwie wszechstronnie utalentowanym urządzeniem.



### LANCA DIRTKILLER LIGHT

- Wielkość dyszy 03 Lanca rotacyjna do zabrudzeń trudnych do usunięcia.
- Długość 400 mm



Nr art.	Kod kreskowy EAN
42.403-03	40 12314 03180 5

### PRZEDŁUŻACZ DO LANCY LIGHT

- Długość 400 mm Idealna do przedłużania zakresu roboczego.




Nr art.	Kod kreskowy EAN
12.870	40 12314 01165 4

### ROUND CLEANER UFO LIGHT

- Ø 260 mm
- Przedłużacz ze stali szlachetnej

Do efektywnego mycia dużych powierzchni takich jak podjazdy i tarasy.



Wielkość dyszy	l/min	bar/ MPa	max. °C
03	10 l/min	160 bar / 16 MPa	40 °C

Nr art.	Kod kreskowy EAN
41.870	40 12314 01267 5

### SZCZOTKA MYJĄCA BRUSH LIGHT

- Wirująca głowica szczotkowa, Ø 180 mm
- Przedłużacz ze stali szlachetnej, 210 mm

Przeznaczona do delikatnego mycia szkła, drewna, tworzywa sztucznego i lakieru.



l/min	bar/ MPa	max. °C
15 l/min	20 bar / 2.0 MPa	35 °C

Nr art.	Kod kreskowy EAN
12.800	40 12314 01215 6



### PIANOWNICA LIGHT

- Zbiornik o pojemności 1 litra

Wytwarzanie i podawanie aktywnej piany.



Wielkość dyszy	bar/ MPa	max. °C
03	250 bar / 25 MPa	60 °C

Nr art.	Kod kreskowy EAN
13.530 1	40 12314 01791 5

### WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR LIGHT

- Długość 10 m

Do trudno dostępnych miejsc takich jak odpływy, rynny dachowe i kanalizacje.



Wielkość dyszy	l/min	bar/ MPa	max. °C
03	10 l/min	160 bar / 16 MPa	40 °C

Nr art.	Kod kreskowy EAN
12.850	40 12314 01448 8



© Kränzle 2017, Art.-Nr. 30.450 5-PL  
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych  
oraz zaistnienia pomyłek.

Przekazane przez autoryzowanego partnera firmy Kränzle:

**Kränzle Polska Sp. z o.o.**

ul. Na Skraju 30  
02-197 Warszawa  
Telefon: +48 22 587 05 50  
Telefaks: +48 22 674 00 91  
biuro@kraenzle.com.pl

**Josef Kränzle GmbH & Co. KG**

Rudolf-Diesel-Straße 20  
D-89257 Illertissen