



CE EN 60974-7

SPP 241

SPP 401

SPP 501



UCHWYT	OBCIĄŻALNOŚĆ X100%	ŚREDNICA DRUTU
SPP 241	300A CO ₂ 270A mieszanka	0.8 - 1.2 mm
SPP 401	450A CO ₂ 400A mieszanka	0.8 - 1.6 mm
SPP 501	550A CO ₂ 500A mieszanka	0.8 - 1.6 mm


Uchwyty **SPARTUS Pro** zaprojektowane i wykonane z myślą o najbardziej ekstremalnych zadaniach. Wzmocniona ergonomiczna rękojeść pozwala na pewne prowadzenie palnika nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Wykorzystany specjalny przewód prądowy przenosi najcięższe obciążenia, dzięki czemu uzyskaliśmy uchwyt spawalniczy, chłodzony cieczą o imponującym 100% cyklu pracy.

Uchwyty spawalnicze **SPARTUS Pro** zostały stworzone specjalnie dla ciężkich zastosowań przemysłowych. Polecane szczególnie tam, gdzie zwykle uchwyty spawalnicze nie dają sobie rady.


7 głównych zalety uchwytów MIG SPARTUS Pro:

- ★ Najwyższa jakość użytych komponentów.
- ★ Produkt klasy Premium.
- ★ Wysoki cykl pracy (100%).
- ★ Wzmocniona ergonomiczna rękojeść.
- ★ Przewód prądowy o zwiększonej obciążalności.
- ★ Specjalny przegub kulowy z kompozytową sprężyną.
- ★ Zgodność ze światowymi standardami.



UCHWYTY - CZĘŚCI



LP.	KOD	OPIS	LP.	KOD	OPIS
1a	241-00-001	Palnik 241	1d	501-00-031	Palnik 501L, L=300mm
1b	401-00-001	Palnik 401, L=220mm	1e	501-00-041	Palnik 501XL, L=400mm
1c	501-00-001	Palnik 501, L=250mm	1f	501-00-051	Palnik 501XXL, L=500mm



LP.	KOD	OPIS
2.1	15-70-002	Mikrowyłącznik żółty



LP.	KOD	OPIS	SPP 241	SPP 401	SPP 501
2	SP51-80-002	Rękojeść PRO ze sprężyną (bez mikrowyłącznika)	•	•	•
3	WS-2-15	Oslona tekstylna gumowana 28×1,5 (mb.)	•	•	•
4	SPP51-96-300	Przewód prądowo-wodny 3m (zbrojony winyl P100%)	•	•	•
	SPP51-96-400	Przewód prądowo-wodny 4m (zbrojony winyl P100%)			
	SPP51-96-500	Przewód prądowo-wodny 5m (zbrojony winyl P100%)			
5	51-97-300	Prowadnik wkładu spiralnego 3m	•	•	•
	51-97-400	Prowadnik wkładu spiralnego 4m			
	51-97-500	Prowadnik wkładu spiralnego 5m			
6	CR05-08N	Wężyk PCV niebieski 5×8 (mb.)	•	•	•
	CR05-08C	Wężyk PCV czerwony 5×8 (mb.)			
	CR05-08B	Wężyk PCV czarny 5×8 (mb.)			
7	LY2x05	Przewód sterujący 2×0,5mm (mb.)	•	•	•
8	51-81-00P	Wtyk EURO kpl. PRO	•	•	•
8a	51-81-100	Zespolona tuleja wtyku EURO	•	•	•
8b	15-81-109	Nakrętka blokująca wkład spiralny	•	•	•
8c	51-81-101	Pin ruchomy	•	•	•
8d	15-81-110	Nakrętka mocująca wtyk EURO PRO (czarna)	•	•	•
8e	51-81-102	Obudowa wtyku EURO	•	•	•
8f	51-81-103	Pierścień	•	•	•
8g	15-80-103	Nakrętka blokująca obudowę	•	•	•
8h	51-80-106	Przegub kulowy do rękojeści i wtyku EURO PRO	•	•	•
8i	51-80-107	Sprężyna usztywniająca do rękojeści wtyku EURO PRO	•	•	•

UCHWYTY - KOMPLETNE


KOD	OPIS
SPP241-13-300	Uchwyt spawalniczy PRO 241 kpl. 3m*
SPP241-13-400	Uchwyt spawalniczy PRO 241 kpl. 4m*
SPP241-13-500	Uchwyt spawalniczy PRO 241 kpl. 5m*

KOD	OPIS
SPP401-13-300	Uchwyt spawalniczy PRO 401 kpl. 3m*
SPP401-13-400	Uchwyt spawalniczy PRO 401 kpl. 4m*
SPP401-13-500	Uchwyt spawalniczy PRO 401 kpl. 5m*

KOD	OPIS
SPP501-13-300	Uchwyt spawalniczy PRO 501 kpl. 3m*
SPP501-13-400	Uchwyt spawalniczy PRO 501 kpl. 4m*
SPP501-13-500	Uchwyt spawalniczy PRO 501 kpl. 5m*

* możliwość wykonania uchwytu dowolnej długości

150 250 240/241 360 401/501



LP.	OPIS	KOD
1	Sprężynka palnika	25-31-006
2	Izolator	15-32-006
3	Dyfuzor gazowy ceramiczny	24-40-001
	Dyfuzor gazowy standardowy (biały)	24-41-001
	Dyfuzor gazowy wzmocniony (czarny)	24-42-001
	Dyfuzor gazowy silikonowy (czerwony)	24-44-001
4	Dyfuzor gazowy ceramiczny	36-40-001
	Dyfuzor gazowy standardowy (biały)	36-41-001
	Dyfuzor gazowy wzmocniony (czarny)	36-42-001
5	Izolator	51-31-001
6	Sprężynka łącznika	15-31-006
7	Łącznik prądowy ze sprężyną	15-30-006
8	Łącznik prądowy M6	25-30-006
	Łącznik prądowy M8*	25-30-008
9	Łącznik prądowy M6	24-30-006
10	Łącznik prądowy M6	36-30-006
	Łącznik prądowy M8*	36-30-008
11	Łącznik prądowy M6**	51-30-006
	Łącznik prądowy M8	51-30-008
12	Dyfuzor gazowy ceramiczny	51-40-001
	Dyfuzor gazowy standardowy (biały)	51-41-001
	Dyfuzor gazowy wzmocniony (czarny)	51-42-001


* stosować z końcówkami M8x30mm

** stosować z końcówkami M6x28mm

LP.	KOŃCÓWKA PRĄDOWA	ŚREDNICA DRUTU [mm] / KOD									
		0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,4	2,4	3,0	
13	E-Cu	15-20-006	15-20-008	15-20-010	15-20-012	15-20-014	15-20-016	-	-	-	
	E-Cu ekonomiczna	-	15-20-008E	15-20-010E	15-20-012E	-	-	-	-	-	
	E-Cu do Al	-	15-21-008	15-21-010	15-21-012	-	-	-	-	-	
	CuCrZr	-	15-22-008	15-22-010	15-22-012	15-22-014	-	-	-	-	
14	E-Cu	25-20-006	25-20-008	25-20-010	25-20-012	25-20-014	25-20-016	-	-	-	
	E-Cu ekonomiczna	-	25-20-008E	25-20-010E	25-20-012E	-	-	-	-	-	
	E-Cu do Al	-	25-21-008	25-21-010	25-21-012	-	-	-	-	-	
	CuCrZr	-	25-22-008	25-22-010	25-22-012	-	-	-	-	-	
15	E-Cu	-	51-20-008	51-20-010	51-20-012	51-20-014	51-20-016	51-20-020	51-20-024	51-20-030	
	E-Cu ekonomiczna	-	51-20-008E	51-20-010E	51-20-012E	51-20-014E	51-20-016E	-	-	-	
	E-Cu do Al	-	51-21-008	51-21-010	51-21-012	-	51-21-016	-	-	-	
	CuCrZr	-	51-22-008	51-22-010	51-22-012	51-22-014	51-22-016	51-22-020	-	51-22-030	

LP.	OPIS	OPIS / KOD		
		mocno stożkowa	stożkowa	cylindryczna
16	Dysza gazowa	15-50-095	15-50-120	15-50-160
17	Dysza gazowa	25-50-115	25-50-150	25-50-180
18	Dysza gazowa	24-50-100	24-50-125	24-50-170
19	Dysza gazowa	36-50-120	36-50-160	36-50-190
20	Dysza gazowa	51-50-140	51-50-160	51-50-200

PROWADNIK DRUTU



LP.	OPIS	KOD				
		Długość [m]	3,4	4,4	5,4	mb.
1	Niebieski zalecany do drutu 0,6-0,8mm		15-58-008	15-59-008	15-60-008	15-61-008
	Czerwony zalecany do drutu 1,0-1,2mm		15-58-012	15-59-012	15-60-012	15-61-012
	Żółty zalecany do drutu 1,6mm		15-58-016	15-59-016	15-60-016	15-61-016
2	Niebieski zalecany do drutu 0,6-0,8mm		25-58-008	25-59-008	25-60-008	25-61-008
	Czerwony zalecany do drutu 1,0-1,2mm		25-58-012	25-59-012	25-60-012	25-61-012
	Żółty zalecany do drutu 1,6mm		25-58-016	25-59-016	25-60-016	25-61-016
3	Niepowlekany zalecany do drutu 1,0mm-1,2mm		51-58-012	51-59-012	51-60-012	51-61-012
	Niepowlekany zalecany do drutu 1,6mm		51-58-016	51-59-016	51-60-016	51-61-016

LP.	OPIS	KOD		
		Długość [m]	3,5	5,5
4	Graftowy zalecany do drutu 1,0mm-1,2mm		26-58-012	26-59-012
	Graftowy zalecany do drutu 1,6mm		26-58-016	26-59-016